

IDEAL 5009

Simplement géant : idéal pour la destruction de grandes quantités de papier ou de classeurs complets.

Sécurité niveau P-2 8 x 40-80 mm coupe croisée

Capacité (feuilles)* : 600-700 | 500-600

Sécurité niveau P-3 6 x 50 mm coupe croisée

Capacité (feuilles)* : 300-400 | 250-350




* Papier DIN A4, 70 g/m² | papier 80 g/m²

Données techniques

Capacité	300 litres (chariot de réception)
Alimentation	400 V / 50 Hz / 3 ~ **
Puissance moteur	9 kW (triphasé)

** d'autres voltages disponibles sur demande



Dimensions, mm	1714 x 1036 x 2170 (H x L x P)
Poids	1130 kg

Caractéristiques

Grande table d'alimentation et bande de transport avec grille de sécurité protégée électroniquement. Panneau à touches : marche/arrêt/retour. Interrupteur à clé, interrupteur principal et arrêt d'urgence. Symboles lumineux visualisant les différents états de fonctionnement. Contrôle électronique de surépaisseur : retour et réintroduction automatique en cas de bouchage. Fonction «2 vitesses» pour une adaptation de la vitesse à l'épaisseur des papiers introduits. Arrêt automatique en cas de sac plein. Dispositif manuel intégré de lubrification du bloc de coupe. Zone de réception des déchets à l'arrière, avec protection électrique de la porte. Chariot de réception avec dispositif d'accrochage pour sac plastique de 300 l, monté sur roulettes. Équipé de deux moteurs triphasés avec une puissance totale de 9 kW (2 x 4,5 kW). Bloc de coupe robuste en acier spécial, résistant aux pièces métalliques malléables. Monté sur roulettes. Chariot additionnel de 300 l en option, sur demande. 2 ans de garantie sur les cylindres de coupe de qualité supérieure. Profondeur avec bande de transport : 3070 mm.

Option pour modèles IDEAL 5009-2 CC et IDEAL 5009-3 CC

Permet une gestion rationnelle des déchets. Maniement simple et sûr : le système d'évacuation des déchets s'insère simplement dans le destructeur et se verrouille. Bande de transport à entraînement électrique (moteur de 100 Watt), commandée par le destructeur. Système de verrouillage électrique sécurisé. Monté sur roulettes. Dimensions (H x L x P) : 1160 x 690 x 1900 mm, Poids : 99 kg.

IDEAL


IDEAL 5009

Équipements spécifiques



PANNEAU À TOUCHES

Clavier à commande ergonomique avec touches pour marche / arrêt / retour et symboles lumineux visualisant les différents états de fonctionnement du destructeur.



BLOC DE COUPE ROBUSTE

Le bloc de coupe robuste détruit facilement des classeurs entiers, mécanisme inclus - même en fonctionnement continu.



LUBRIFICATION CENTRALISÉE

Le dispositif de lubrification du bloc de coupe fait partie de l'équipement standard.



CHARIOT DE RÉCEPTION

Le chariot, livré d'origine, se retire facilement, grâce à la porte arrière du destructeur.



BANDE DE TRANSPORT

Grâce au système d'évacuation des déchets avec bande de transport, il y a la possibilité de doubler la capacité moyenne de destruction (le destructeur n'étant plus immobilisé lors du changement des sacs plastiques).



L.T.E. Listed 802 D



GS

IDEAL